

EOLO BCX slim

Řada EOLO SX Slim je inovativní kondenzační ohřívač vzduchu, který kombinuje kompaktní rozměry s výjimečnou energetickou účinností. Je ideální pro prostory s omezeným prostorem, poskytuje komfort a **výrazně snižuje náklady na vytápění**.



Určeno pro **BREEAM**

 Účinnost spalování 109 %	 Topný Výkon 20-50 kW	 Technologie kondenzace
---	---	---

- ✓ Emise NOx **<50 mg/kWh**
- ✓ Polská produkce
- ✓ Rozsah výkonu **15-45 kW**
- ✓ Sezonní energetická účinnost **>93 %**

EOLO BCX slim		SX 20	SX 30	SX 40	SX 50
Jmenovitý příkon	kW(Hi)	15	25	35	45
Minimální příkon	kW (Hi)	4	6	7	9
Účinnost spalování min/max	%	108,7/97,6	108,1/97,2	108/96,7	108/96,2
Připojení plynu	Inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Průměr odvodu spalin/sání vzduchu	mm	80/120	80/120	80/120	80/120
Napájecí napětí	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/5
Provozní teplota	°C	-15:+40	-15:+40	-15:+40	-15:+40
Max. množství kondenzátu (verze BC)	l/h	0,5	0,4	1,0	1,1
Řada AE s axiálními ventilátory					
Max. elektrický příkon	W	160	240	250	420
Počet ventilátorů	n.	1	1	2	2
Průměr ventilátoru (standartní verze)	mm	350	350	350	350
Průtok vzduchu	m3/h	2 100	3 200	4 600	6 000
Horizontální dosah proudu vzduchu	m	10	13	17	19
Min./Max. zvýšení teploty vzduchu	°C	6/21	5/23	5/22	5/23